

Jednootworowa bateria stojąca

Nr 2526T2

Bateria mechaniczna z elastyczną wylewką

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 393,93 zł

OPIS

Jednootworowa bateria stojąca - Nr 2526T2

Jednootworowa bateria stojąca z elastyczną wylewką o maksymalnej wysokości H.535 mm.

Bateria mechaniczna z giętką, ruchomą i gładką wewnątrz wylewką wyposażoną w sitko higieniczne.

Głowica ceramiczna Ø35.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Uchwyt z drążkiem.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.



Wzmocnione mocowanie.

Bateria przystosowana do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Jednootworowa bateria stojąca - Nr 2526T2

Wypływ	9 l/min
Standardy	ACS 
Gwarancja	



ZALETY



Niezawodność: przystosowana do intensywnego użytku



Odporność: korpus baterii z chromowanego metalu



Komfort użytkowania: ruchoma wylewka



Ergonomia: uchwyt z drążkiem ułatwiający chwycenie

