

## Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu

Nr H9625

Sekwencyjna, termostatyczna bateria zatraskowa H.160 L.140

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 2 059,53 zł

### OPIS

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu -  
Nr H9625

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.  
Sekuencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.  
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
BIOCLIP: armatura odpinana w łatwy sposób do czyszczenia i dezynfekcji.  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub wody ciepłej.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.160 L.140 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.  
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o małej pojemności na wodę.  
Wypływ 9 l/min przy 3 barach.  
Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.  
Bez ciągadła i korka.  
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.  
Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.  
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.



### ZALETY



Maksymalna higiena: bateria bez zaworów zwrotnych



Higiena: model zatraskowy do czyszczenia wnętrza



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Sekuencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

## OPIS TECHNICZNY

### Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu - Nr H9625

Zasilanie	3/8"
Technologia	Sekwencyjna, termostatyczna bateria zatraskowa
Wysokość wylewki	160 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Gwarancja	

