

Skrzynka podtynkowa do termostaticznej baterii natryskowej

Nr H96BOX

Bateria sekwencyjna, zestaw 1/2

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 109,96 zł



OPIS

Skrzynka podtynkowa do termostaticznej baterii natryskowej - Nr H96BOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do sekwencyjnej, termostaticznej baterii natryskowej, zestaw 1/2.

- Kołnierz z uszczelką.
 - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
 - Zasilanie z góry.
 - Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
 - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).
 - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
 - Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica.
 - Sekwencyjna, termostaticzna bateria natryskowa.
 - Dostawa w dwóch zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą H9631.

OPIS TECHNICZNY

Skrzynka podtynkowa do termostaticznej baterii natryskowej - Nr H96BOX

Przyłącze	1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	80 - 110 mm
Szerokość	225 mm
Standardy	ACS
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa



Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka



Bateria sekwencyjna: brak zaworów zwrotnych



Skrzynka w 100% wodoszczelna

