

# Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia

Nr 2541EP

Bateria mechaniczna EP w wodoszczelnej skrzynce, zestaw 2/2

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 127,25 zł**

## OPIS

**Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia - Nr 2541EP**

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia, zestaw 2/2.

Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Bateria z całkowitą ochroną antyoparzeniową: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową.

Pełny uchwyt.

Filtry i zawory zwrotne w przyłączach.

Do skompletowania z wylewką natryskową.

Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxy.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254BOX.

## OPIS TECHNICZNY

**Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia - Nr 2541EP**

Zasilanie	1/2"
Technologia	Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  WRAS 
Gwarancja	
Dostępne części	



## ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ



EP: ograniczenie wahań temperatury



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwu.



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie

