

# Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa

Nr 2541

Bateria mechaniczna w wodoszczelnej skrzynce, zestaw 2/2

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 939,57 zł**



## OPIS

### Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa - Nr 2541

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa, zestaw 2/2. Bateria jednochwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową. Pełny uchwyt. Do skompletowania z wylewką natryskową. Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxy. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją. Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254BOX.

## OPIS TECHNICZNY

### Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa - Nr 2541

Zasilanie	1/2"
Długość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie



Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

